



### Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	En pollare armatur för belysning av privata områden, trädgårdar och andra arkitektoniska tillämpningar.

### Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål $\varnothing 9\text{mm}$ i diameter $\varnothing 85\text{mm}$ var $120^\circ$ . Övriga tillbehör köps separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max $3 \times 4\text{mm}^2$ . Möjlighet att ansluta armaturen i slingor max $3 \times 2,5\text{mm}^2$ . Rund isolerad kabel med en maximal diameter på $\varnothing 12,5\text{mm}$ .
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollod av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm

### Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	12,7W
Lumen modul	1424lm
Lumen ut	593lm
Armaturens effekt	46,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	$\leq 1$
Strobosseffekt (SVM)	$\leq 0,4$
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass **A** / **E** / **EPREL**

Inrush current	20A / 200 $\mu\text{s}$
BUG-bedömning	B0-U1-GO

### Antal armaturer på automatsäkring

B 10A: 40, B 16A: 60

### Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

### Reservdelar

ZS891zx0012	Service kit.
-------------	--------------

### Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	



## Index

Art	Färg	RAL
891BL	SVART	9005
891GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.