



Lámpatest típusa

A kötés típusa	Napelemes lámpa
Fotometriai test	A négyoldalú fényeloszlás felülről fedett.
A lámpatest jellemzői	Kandeláber lámpatest magánterületek, kertek és egyéb építészeti koncepciók megvilágítására

Általános információ

Anyagok	Tűzhorganyzott acél Tűzhorganyzott és porszórt acél. Lencse - átlátszó polikarbonát, UV stabilizált Szilikon tömítés.
Felszerelési módszer	Lámpatest rögzítése: 3 db $\varnothing 9$ mm-es furat $\varnothing 85$ mm-es átmérőn, 120° -onként. További kiegészítők külön vásárolhatók meg.
Terminál	Csatlakozási kapcsok: max $3 \times 4 \text{mm}^2$, lehetőség a lámpatest hurkolására max $3 \times 4 \text{mm}^2$. Kábel kerek köpenyben átmérő: $\varnothing 8 \dots 12 \text{mm}$ vagy $\varnothing 10 \dots 13,6 \text{mm}$.
A fényforrás típusa	LED modul, elektronikus tápegység Szakember által cserélhető fényforrás (csak LED)
Fényszabályozás	Nem tompítható lámpatest
Világítótest súlya nettó / bruttó	8,6kg / 9,1kg
Doboz méretei [cm]	16cm x 16cm x 93cm
A lámpatest méretei [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Műszaki adatok

LED modul	Igen
Sofőr	Igen
Sofőr tartósság	50000h
Fényforrás teljesítmény	7,4W
Lámpatest teljesítmény	8,8W
Lámpa fényáram	1370lm
Világító fényáram	543lm
A lámpatest hatékonysága	61,7lm/W
ULOR	0%
Színhőmérséklet	3000K
Konzisztencia	SDCM3
Fény villogása (Pst LM)	≤ 1
Stroboszkóp hatás (SVM)	$\leq 0,4$
CRI	80
L80B20 [wg LM-80]	> 45 660h
Power Factor lámpatest	PF 0,98
THD tényező	10%
Ta Névleges hőmérséklet	$+25^\circ \text{C}$
Környezeti üzemi hőmérs. tartomány	$-20 \dots +45^\circ \text{C}$

Ez a termék energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmaz / EPEL

Bekapcsolási áram	20A / 200 μ s
BUG értékelés	B0-U1-G0

Kiegészítők Külön megvásárolható

208ZX0009	Horgony a betonozáshoz
207GA0010	Adapter beton alaphoz

Alkatrészek

ZS891zx0013	Szervizkészlet
-------------	----------------

Letölthető fájlok

Fotometrikus LDT fájlok	Fotometrikus IES fájlok
Kézikönyv	



Indexek

Index	Szín	RAL
891BL	FEKETE	9005
891GA	TŰZIHORGANYZÁS	-

A "Colors Template" színmintakönyv szerinti további színek - megrendelésre, a Norlys értékesítési osztályával egyeztetve.