



Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	Pullertarmatur for belysning av private områder, hager og andre arkitektoniske konsepter.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armatur: 3 hull $\varnothing 9$ mm på en diameter på $\varnothing 85$ mm ved 120° . Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Tilkoblingsklemmer: maks $3 \times 4 \text{ mm}^2$, mulighet for å koble armaturen i sløyfe maks $3 \times 4 \text{ mm}^2$. Kabel i rund kappe med diameter: $\varnothing 8 \dots 12 \text{ mm}$ eller $\varnothing 10 \dots 13,6 \text{ mm}$.
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbar armatur
Armaturens vekt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturmål [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Tekniske data

LED-modul	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	50000h
Effekt W	7,4W
Armatureffekt	8,8W
Modul lumen	1370lm
Lumen ut	543lm
Armatur Lumen/Watt	61,7lm/W
ULOR	0%
Fargetemperatur	3000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤ 1
Strobeffekt (SVM)	$\leq 0,4$
Fargegjengivelsesindeks	80
L80B20 [wg LM-80]	$> 45\ 660\text{h}$
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	$+25^\circ\text{C}$
Omgivelsens driftstemp. område	$-20 \dots +45^\circ\text{C}$

Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse / EPREL

Inrush current	20A / 200 μs
BUG-vurdering	B0-U1-GO

Tilbehør Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS891zx0013	Service kit.
-------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manual	



Indekser

Art.nr	Farge	RAL
891BL	SVART	9005
891GA	VARMGALVANISERING	-

Andre farger i henhold til fargekartet "Colors Template" - tilgjengelig på forespørsel, etter avtale med Norlys' salgsavdeling.