



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Pollarlykta för belysning av privata områden, trädgårdar och andra arkitektoniska koncept.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armatur: 3 hål med $\varnothing 9\text{mm}$ på en diameter av $\varnothing 85\text{mm}$ vid 120° . Övriga tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max $3 \times 4\text{mm}^2$, möjlighet att ansluta armaturen i en slinga max $3 \times 4\text{mm}^2$. Kabel i rund mantel med diameter: $\varnothing 8 \dots 12\text{mm}$ eller $\varnothing 10 \dots 13,6\text{mm}$.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm
Armaturens mått [cm]	14cm x 14cm x 89cm

Teknisk data

LED-modul	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	50000h
Led modul effekt	7,4W
Armatur effekt	8,8W
Lumen modul	1370lm
Lumen ut	543lm
Armaturens effekt	61,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	3000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤ 1
Stroboscseffekt (SVM)	$\leq 0,4$
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
L80B20 [wg LM-80]	$> 45\ 660\text{h}$
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	$+25^\circ\text{C}$
Omgivningens driftstemp. intervall	$-20 \dots +45^\circ\text{C}$

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass / EPREL

Inrush current	20A / 200 μs
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS891zx0013	Service kit.
-------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Photometric LDT files	Photometric IES files
Manualer	



Index		
Art	Färg	RAL
891BL	SVART	9005
891GA	VARMFÖRZINKNING	-

Övriga färger enligt färgkartan "Colors Template" - på beställning, efter överenskommelse med Norlys försäljningsavdelning.