



## Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Distribución de luz lateral en cuatro lados cubierta desde arriba.
Características de la luminaria	Luminaria bolardo para iluminación de áreas privadas y espacios públicos

## Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 orificios $\varnothing 9\text{mm}$ con un diámetro de $\varnothing 85\text{mm}$ cada $120^\circ$
Terminal	Terminales de conexión: máx $3 \times 4\text{mm}^2$ Posibilidad de conectar luminaria en bucle máx $3 \times 2,5\text{mm}^2$ Cable redondo aislado con un diámetro de máx $\varnothing 12,5\text{mm}$
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Dimensiones de la caja [cm]	15cm x 15cm x 91cm

## Datos técnicos

Conductor	Sí
Potencia de la fuente de luz	9,9W
Potencia del luminario	12,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1496lm
Flujo luminoso del luminario	593lm
Eficiencia de la luminaria	46,7lm/W
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF > 0,85
Factor THD	< 15%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética / EPREL

Corriente de irrupción	8A / 150 $\mu\text{s}$
Calificación BUG	B0-U1-G0

## Accesorios se vende por separado

208ZX0009	Ancla para hormigonar
207GA0010	Adaptador para base de hormigón

## Piezas de repuesto

46999561	Módulo LED.
46999735	Fuente de alimentación.
ZS891zx1011	Conjunto de servicio.

## Archivos para descargar

Manual

## Índices

Índice	Color	RAL
891GA	GALVANIZACIÓN EN CALIENTE	-
891BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.