



Valaisintyyppi

Fotometrinen runko	Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.
Valaisimen ominaisuudet	Tievalaisin yksityisalueiden ja julkisten tilojen valaistukseen

Yleistä tietoa

Materiaalit	Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiivist.
Asennustapa	Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9 mm, joiden halkaisija on ø85 mm, joka 120°.
Pääte	Liitäntäpäätteet: max 3x4mm ² Mahdollisuus liittää valaisimeen lenkkikytkennällä max 3x2,5mm ² Pyöreä eristetty kaapeli, jonka halkaisija on max ø12,5mm
Valonlähteen tyyppi	LED-moduuli, elektroninen virtalähde Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde. Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.
Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino	8,6kg / 9,1kg
Laatikon mitat [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Tekniset tiedot

Ajuri	Kyllä
Valonlähteen wattimäärä	9,9W
Valaisimen wattimäärä	12,7W
Lampun valovirta	1496lm
Valaisimen valovirta	593lm
Valaisimen tehokkuus	46,7lm/W
ULOR	0%
Väriämpötila	4000K
Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi)	SDCM3
Värintoistoindeksi CRI	80
Power Factor valaisin	PF > 0,85
THD-tekijä	< 15%
Ta Nimellislämpötila	+25°C
Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.)	-20...+45°C

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen / EPREL

Ryntäysvirta	8A / 150µs
BUG-arviointi	BO-U1-GO

Lisätarvikkeet myydään erikseen

208ZX0009	Ankkuri betonointiin
207GA0010	Adaptteri betoniperustukseen

Varaosat

46999561	LED-moduuli.
46999735	Virtalähde.
ZS891zx1011	Huoltosarja.

Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

Indeksit

Indeksi	Väri	RAL
891GA	KUUMASINKITYS	-
891BL	MUSTA	9005

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.