



Тип светильника

Тип переплета Оправа столбовая.

Характеристики светильника Тумбовый светильник для освещения частных территорий и общественных пространств.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	8,6kg / 9,1kg
Размеры коробки [см]	15cm x 15cm x 91cm

Технические данные

Водитель	да
Мощность источника света	9,9W
Мощность светильника	12,7W
Лампа светового потока	1496lm
Световой световой поток	593lm
Эффективность светильника	46,7lm/W
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF > 0,85
Фактор THD	< 15%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. EPREL

Пусковой ток	8A / 150µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

208ZX0009	Анкер для бетонирования
207GA0010	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

46999561	
46999735	
ZS891zx1011	

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
891GA	ГОРЯЧЕЕ ЦИНКОВАНИЕ	-
891BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.