



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	Pollare för belysning av privata områden och offentliga platser.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål \varnothing 9mm med en diameter på \varnothing 85mm var 120°.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3x4mm ² Möjlighet att ansluta armatur i slinga max 3x2,5mm ² Rund isolerad kabel med en diameter på max \varnothing 12,5mm
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollodn av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	15cm x 15cm x 91cm

Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	12,7W
Lumen modul	1496lm
Lumen ut	593lm
Armaturens effekt	46,7lm/W
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
LED-fotobiologiskt hot	RG1 or RG2
Effektfaktor	PF > 0,85
THD-faktor	< 15%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass **A** / **E** / **EPREL**

Inrush current	8A / 150 μ s
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

46999561	LED-modul.
46999735	Strömkälla.
ZS891zx1011	Service kit.

Filer som kan laddas ned

Manualer