



### Art der Leuchte

Lichttechnischer Körper	Vierseitige Lichtverteilung, die von oben abgedeckt wird.
Merkmale der Leuchte	Eine Pollerleuchte zur Beleuchtung privater Bereiche, Gärten und anderer architektonischer Anwendungen

### Allgemeine Informationen

Materialien	Feuerverzinkter Stahl. Feuerverzinkter und pulverbeschichteter Stahl. Linse - klares Polycarbonat, UV-stabilisiert. Silikondichtung.
Montagemethode	Montage der Leuchte: 3 Löcher ø9mm Durchmesser ø85mm alle 120° Weitere Zubehörteile müssen separat erworben werden.
Terminal	Anschlussklemmen: max 3x4mm <sup>2</sup> Möglichkeit zur Verkettung der Leuchte max 3x2,5mm <sup>2</sup> Rundes Isolierkabel mit einem maximalen Durchmesser von ø12,5mm
Art der Lichtquelle	LED-Modul, elektronisches Netzteil Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Steuerungseinheit durch einen Fachmann.
Leuchtengewicht netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Boxabmessungen [cm]	16cm x 16cm x 93cm

### Technische Daten

Treiber	Ja
Haltbarkeit des Treibers	100000h
Leistungsaufnahme der Lichtquelle	9,9W
Leuchtenleistung	12,7W
Lampenlichtstrom	1496lm
ULOR	0%
Farbtemperatur	4000K
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Flimmern des Lichts (Pst LM)	≤1
Stroboskopeffekt (SVM)	≤0.4
Farbwiedergabeindex CRI	80
Leistungsfaktor-Leuchte	PF 0,98
THD-Faktor	10%
Ta Nennbetriebstemperatur	+25°C
Bereich der Umgebungs-Betriebstemp.	-20...+45°C

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **A** / **E** / **EPREL**

Einschaltstrom	20A / 200µs
BUG-Bewertung	B0-U1-G0

### Zubehör separat erhältlich

208ZX0009	Anker zum Einbetonieren
207GA0010	Adapter für Betonfundament

### Ersatzteile

ZS891zx1012	Service-Set.
-------------	--------------

### Dateien zum Herunterladen

Handbuch

### Indizes

Inhaltsverzeichnis	Farbe	RAL
891SV	SCHWARZ	9005

Weitere Farben gemäß dem Farbmuster "Colors Template" - auf Anfrage, nach Absprache mit der Vertriebsabteilung von Norlys.