



Valgusti tüüp

Fotomeetriline keha	Nelikülgne valgusjaotus, mis on kaetud pealt.
Valgusti omadused	Postivalgusti valgustab erapiirkondi, aedu ja muid arhitektuurilisi rakendusi

Üldine teave

Materjalid	Tsingitud kuumsingitud teras. Kuumsingitud ja pulbervärvitud teras. Objektiiv - selge polükarbonaat, UV-stabiliseeritud. Silikoonist tihend.
Paigaldusmeetod	Valgusti paigaldamine: 3 auku ø9mm läbimõõduga ø85mm iga 120° järel Muud tarvikud tuleb osta eraldi.
Terminal	Ühendusklemmid: maksimaalselt 3x4mm ² Võimalus ühendada valgusti silmusena maksimaalselt 3x2,5mm ² Ümar isoleeritud kaabel, maksimaalne läbimõõt ø12,5mm
Valgusallika tüüp	LED-moodul, elektrooniline toiteallikas Vahetatav (ainult LED) valgusallikas professionaal poolt. Professionaali poolt vahetatav juhtimisvarustus.
Valgusti kaal neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Kasti mõõtmed [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tehnilised andmed

Juht	Jah
Juhi vastupidavus	100000h
Valgusallika võimsus	9,9W
Valgusti võimsus	12,7W
Lambi valgusvoog	1496lm
ULOR	0%
Värvitemperatuur	4000K
Värvikonstant (McAdami ellips)	SDCM3
Valguse virvendus (Pst LM)	≤1
Stroboskoopiefekt (SVM)	≤0.4
Värviedastusindeks CRI	80
Power Factor valgusti	PF 0,98
THD tegur	10%
Ta hinnatud temperatuur	+25°C
Ümbritseva töötemp. vahemik	-20...+45°C

See toode sisaldab valgusallikat energiaklassi energiatõhususest / EPREL

Sissevoolu vool	20A / 200µs
BUG hindamine	B0-U1-G0

Tarvikud müüakse eraldi

208ZX0009	Ankur betoneerimiseks
207GA0010	Adapter betoonvundamendile

Varuosad

ZS891zx1012	Teeninduse komplekt.
-------------	----------------------

Failid allalaadimiseks

Käsiraamat

Indeksid

Indeks	Värv	RAL
891BL	MUST	9005

Muud värvid vastavalt värvikaardile "Colors Template" - tellimisel, kokkuleppel Norlysi müügiosakonnaga.