



Tipo de luminaria

Cuerpo fotométrico	Distribución de luz lateral en cuatro lados cubierta desde arriba.
Características de la luminaria	Una luminaria tipo bolardeo para iluminar áreas privadas, jardines y otras aplicaciones arquitectónicas

Información general

Materiales	Acero galvanizado por inmersión en caliente. Acero galvanizado en caliente y recubierto con pintura en polvo. Lente - policarbonato transparente, estabilizado contra UV. Junta de silicona.
Método de montaje	Montaje de la luminaria: 3 agujeros de $\varnothing 9\text{mm}$ de diámetro $\varnothing 85\text{mm}$ cada 120° Otros accesorios deben comprarse por separado.
Terminal	Terminales de conexión: máx $3 \times 4\text{mm}^2$ Posibilidad de conectar la luminaria en bucles máx $3 \times 2,5\text{mm}^2$ Cable redondo aislado con un diámetro máximo de $\varnothing 12,5\text{mm}$
Tipo de fuente de luz	Módulo LED, fuente de alimentación electrónica Fuente de luz reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.
Peso de la luminaria neto / bruto	8,6kg / 9,1kg
Dimensiones de la caja [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Datos técnicos

Conductor	Sí
Durabilidad del driver	100000h
Potencia de la fuente de luz	9,9W
Potencia del luminario	12,7W
Flujo luminoso de la lámpara	1496lm
ULOR	0%
Temperatura de color	4000K
Consistencia del color (elipse de McAdam)	SDCM3
Parpadeo de luz (Pst LM)	≤ 1
Efecto estroboscópico (SVM)	≤ 0.4
Índice de reproducción cromática CRI	80
Luminaria Power Factor	PF 0,98
Factor THD	10%
Temperatura clasificada Ta	+25°C
Rango de temp. de funcionamiento ambiente	-20...+45°C

Este producto contiene fuente de luz de clase de eficiencia energética /

Corriente de irrupción	20A / 200 μs
Calificación BUG	BO-U1-GO

Accesorios se vende por separado

208ZX0009	Ancla para hormigonar
207GA0010	Adaptador para base de hormigón

Piezas de repuesto

ZS891zx1012	Conjunto de servicio.
-------------	-----------------------

Archivos para descargar

Manual	
--------	--

Índices

Índice	Color	RAL
891BL	NEGRO	9005

Otros colores según el muestrario "Colors Template" - disponibles bajo pedido, previa coordinación con el Departamento Comercial de Norlys.