



## Valaisintyyppi

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Fotometrinen runko      | Neljän puolen valonjakelu peitetty ylhäältä.   |
| Valaisimen ominaisuudet | Pollarivalaisin yksityisalueiden, puutarhojen ja muiden arkkitehtonisten käyttökohteiden valaistukseen |

## Yleistä tietoa

|   |   |
|---|---|
| Materiaalit                               | Kuumagalvanoitu teräs. Kuumasinkitty ja pulverimaalattu teräs. Linssi - kirkas polykarbonaatti, UV-stabiloitu. Silikonitiiviste.  |
| Asennustapa                               | Valaisimen kiinnitys: 3 reikää ø9mm halkaisijaltaan ø85mm joka 120°<br>Muut tarvikkeet on ostettava erikseen.   |
| Pääte                                     | Liitännätpisteet: maksimissaan 3x4 mm <sup>2</sup><br>Valaisimen kytkentämahdollisuus silmukoihin, maksimissaan 3x2,5 mm <sup>2</sup><br>Pyöreä eristetty kaapeli, jonka enimmäishalkaisija on ø12,5 mm |
| Valonlähteen tyyppi                       | LED-moduuli, elektroninen virtalähde<br>Ammattilaisen vaihdettava (vain LED) valonlähde.<br>Vaihdettava ohjauslaite ammattilaisen toimesta.   |
| Valaisimen paino nettopaino / bruttopaino | 8,6kg / 9,1kg   |
| Laatikon mitat [cm]                       | 16cm x 16cm x 93cm  |

## Tekniset tiedot

|   |             |
|---|-------------|
| Ajuri                                   | Kyllä       |
| Kuljettajan kestävyys                   | 100000h     |
| Valonlähteen wattimäärä                 | 9,9W        |
| Valaisimen wattimäärä                   | 12,7W       |
| Lampun valovirta                        | 1496lm      |
| ULOR                                    | 0%          |
| Väriämpötila                            | 4000K       |
| Värin yhdenmukaisuus (McAdamin ellipsi) | SDCM3       |
| Valon välkähdyks (Pst LM)               | ≤1          |
| Stroboskoopiefekti (SVM)                | ≤0.4        |
| Värin toistoindeksi CRI                 | 80          |
| Power Factor valaisin                   | PF 0,98     |
| THD-tekijä                              | 10%         |
| Ta Nimellislämpötila                    | +25°C       |
| Ympäristön käyttölämpötila-alue (temp.) | -20...+45°C |

Tämä tuote sisältää energiatehokkuusluokan valonlähteen /

|               |             |
|---------------|-------------|
| Ryntäysvirta  | 20A / 200µs |
| BUG-arviointi | B0-U1-G0    |

## Lisätarvikkeet myydään erikseen

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 208ZX0009 | Ankkuri betonointiin         |
| 207GA0010 | Adaptteri betoniperustukseen |

## Varaosat

|             |              |
|-------------|--------------|
| ZS891zx1012 | Huoltosarja. |
|-------------|--------------|

## Tiedostot ladattavaksi

Manuaali

## Indeksit

|         |       |      |
|---------|-------|------|
| Indeksi | Väri  | RAL  |
| 891BL   | MUSTA | 9005 |

Muut värit "Colors Template" -värimalliston mukaisesti - saatavilla tilauksesta, Norlysin myyntiosaston kanssa sovittuna.