



Type armatur

Type armatur	Stolpelys.
Fotometrisk kropp	Fire sides lysdistribusjon dekket fra toppen.
Karakteristikkene til armaturet	En pullertarmatur for belysning av private områder, hager og andre arkitektoniske applikasjoner.

Generell informasjon

Materialer	Galvanisert stål Varmgalvanisert og pulverlakkert stål. Klar polykarbonat, UV stabilisert Silikonpakning.
Monteringsmetode	Montering av armaturet: 3 hull $\varnothing 9$ mm i diameter $\varnothing 85$ mm hver 120° Andre tilbehør må kjøpes separat.
Terminal	Koblingsterminaler: maks 3x4mm ² Mulighet til å koble armaturet i sløyfer maks 3x2,5mm ² Rund isolert kabel med en maksimal diameter på $\varnothing 12,5$ mm
Type lyskilde	LED-modul, elektronisk driver Utskiftbar (kun LED) lyskilde av en profesjonell. Utskiftbart styreutstyr av en profesjonell.
Lysstyring	Ikke-dimbar armatur
Armaturens vekt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Forpakkingsstørrelse [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Tekniske data

4xLED moduler	Ja
Driver	Ja
Driver holdbarhet	100000h
Effekt W	9,9W
Armatureffekt	12,7W
Modul lumen	1496lm
ULOR	0%
Fargetemperatur	4000K
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Lysflimmer (Pst LM)	≤ 1
Strobeeffekt (SVM)	≤ 0.4
Fargegjengivelsesindeks	80
Virkningsgrad	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivelsens driftstemp. område	-20...+45°C

Dette produktet inneholder lyskilder i energieffektivitetsklasse **A** / **EPREL**

Inrush current	20A / 200 μ s
BUG-vurdering	B0-U1-G0

Tilbehør Selges separat

208ZX0009	Anker for innstøping
207GA0010	Adapter for betongfundament

Reservedeler

ZS891zx1012	Service kit.
-------------	--------------

Filer som kan lastes ned

Manual