



Тип светильника

Тип переплета: Оправа столбовая.

Характеристики светильника: Опора для освещения частных территорий, садов и других архитектурных объектов.

Основная информация

материалы	Горячее оцинкование и порошковая окраска стали. Силиконовая прокладка.
Тип источника света	Светодиодный модуль, электронный драйвер
Управление светом	Не диммируемый светильник
Вес светильника нетто / брутто	8,6kg / 9,1kg
Размеры коробки [см]	16см x 16см x 93см

Технические данные

Водитель	да
Водитель долговечность	100000h
Мощность источника света	9,9W
Мощность светильника	12,7W
Лампа светового потока	1496lm
ULOR	0%
Цветовая температура	4000K
консистенция	SDCM3
Мерцание света (Pst LM)	≤1
Строб-эффект (SVM)	≤0.4
CRI	80
Светильник с коэффициентом мощности	PF 0,98
Фактор THD	10%
Ta Номинальная температура	+25°C
Диапазон раб. темп. окружающей среды	-20...+45°C

Этот продукт содержит источник света класса энергоэффективности. /

Пусковой ток	20A / 200µs
Оценка BUG	B0-U1-G0

аксессуары продано отдельно

208ZX0009	Анкер для бетонирования
207GA0010	Адаптер для бетонного фундамента

Запасные части

ZS891zx1012

Файлы для скачивания

Руководство

Индексы

Индекс	цвет	RAL
891BL	ЧЕРНЫЙ	9005

Другие цвета по образцу "Colors Template" – под заказ, по согласованию с отделом продаж компании Norlys.