



Typ av armatur

Typ armatur	Pollare
Fotometrisk kropp	Fyra-sidigt ljusfördelning täckt från toppen.
Armaturens egenskaper	En pollarbeitt belysningsarmatur för belysning av privata områden, trädgårdar och andra arkitektoniska applikationer.

Allmän information

Material	Galvaniserad stål Varmförzinkat och pulverlackerat stål. Klart polykarbonat, UV stabiliserat Silikontätning.
Monteringsmetod	Montering av armaturen: 3 hål $\varnothing 9$ mm i diameter $\varnothing 85$ mm varje 120° . Andra tillbehör måste köpas separat.
Terminal	Anslutningsterminaler: max 3×4 mm ² . Möjlighet att ansluta armaturen i loopar max $3 \times 2,5$ mm ² . Rund isolerad kabel med en maximal diameter på $\varnothing 12,5$ mm.
Typ ljuskälla	LED-modul, elektronisk strömförsörjning Utbytbar (endast LED) ljuskälla av en behörig elektriker Utbytbar kontrollidon av en behörig elektriker
Ljusstyrning	Icke-dimbar armatur
Armaturvikt netto / brutto	8,6kg / 9,1kg
Förpackning mått [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Teknisk data

4xLED moduler	Ja
Drivdon	Ja
Drivdon hållbarhet	100000h
Led modul effekt	9,9W
Armatur effekt	12,7W
Lumen modul	1496lm
ULOR	0%
Färgtemperatur	4000K
Färgbeständighet (McAdam ellipse)	SDCM3
Ljusflimmer (Pst LM)	≤ 1
Stroboscseffekt (SVM)	≤ 0.4
Färgtolkningsindex (CRI/Ra)	80
Effektfaktor	PF 0,98
THD-faktor	10%
Ta nominel:	+25°C
Omgivningens driftstemp. intervall	-20...+45°C

Denna produkt innehåller ljuskällor av energieffektivitetsklass **A** / **E** / EPREL

Inrush current	20A / 200 μ s
BUG-bedömning	B0-U1-G0

Tillbehör Säljs separat

208ZX0009	Ankare för ingjutning
207GA0010	Adapter för betongfundament

Reservdelar

ZS891zx1012	Service kit.
-------------	--------------

Filer som kan laddas ned

Manualer