



Тип світильника

Тип світильника	Опора опорного освітлення.
Фотометричне тіло	Чотиристоронній світловий розподіл покритий зверху.
Характеристики світильника	Боллардний світильник для освітлення приватних територій, садів та інших архітектурних застосувань

Загальна інформація

Матеріали	Гарячеоцинкована сталь. Гарячеоцинкована та порошково-пофарбована сталь. Лінза - прозорий полікарбонат, стабілізований від ультрафіолетового випромінювання. Силіконова прокладка.
Метод монтажу	Монтаж світильника: 3 отвори $\varnothing 9\text{mm}$ в діаметрі $\varnothing 85\text{mm}$ кожні 120° Інші аксесуари необхідно придбати окремо.
Термінал	Клеми підключення: макс. $3 \times 4\text{mm}^2$ Можливість підключення світильника в петлю макс. $3 \times 2,5\text{mm}^2$ Круглий ізолюваний кабель з максимальним діаметром $\varnothing 12,5\text{mm}$
Тип джерела світла	Світлодіодний модуль, електронне джерело живлення Зіомне (тільки LED) джерело світла професійним фахівцем. Заміна обладнання управління професіоналом.
Керування освітленням	Несумісний з димуванням
Вага світильника нетто / брутто	8,6kg / 9,1kg
Розміри коробки [cm]	16cm x 16cm x 93cm

Технічні дані

4 LED-модулі	Так
Драйвер	Так
Тривалість роботи драйвера	100000h
Потужність джерела світла	9,9W
Потужність світильника	12,7W
Світловий потік лампи	1496lm
ULOR	0%
Колірна температура	4000K
Стабільність кольору (еліпс МакАдама)	SDCM3
Мерехтіння світла (Pst LM)	≤ 1
Ефект стробоскопа (SVM)	≤ 0.4
Індекс кольоропередачі CRI	80
Світильник Power Factor	PF 0,98
Фактор THD	10%
Температура Ta рейтингу	+25°C
Діапазон робочих температур навколишнього середовища	-20...+45°C

Цей продукт містить джерела світла класу енергоефективності / EPREL

Пусковий струм	20A / 200 μ s
Рейтинг BUG	B0-U1-G0

Аксесуари продається окремо

208ZX0009	Заливка анкерів
207GA0010	Перехідник для бетонного фундаменту

Запасні частини

ZS891zx1012	Набір послуг.
-------------	---------------

Файли для завантаження

Посібник

Індекси

Індекс	Колір	RAL
891BL	ЧОРНИЙ	9005

Інші кольори відповідно до книги шаблонів "Colors Template" - доступні на запит, за погодженням з відділом продажів Norlys.